



## Fiche Technique TP HYDRO 10

### DESCRIPTIF

- Monograde
- Haut indice de viscosité
- Niveau de Détergence et de Dispersivité élevés
- Très grande résistance à l'oxydation
- Important pouvoir anti-usure
- Excellentes propriétés : anti-corrosive, anti-rouille et anti-mousse
- Très bonne stabilité en service.

### RECOMMANDATION :

Huile « monograde », SAE 10W, le plus souvent utilisée, pour les engins de travaux publics et de chantier.

Convient pour certains circuits hydrauliques lorsque le constructeur recommande une huile de type moteur.

Caractéristiques	Unité	Valeurs types
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	875
Viscosité à 40°C	cSt	38,5
Viscosité à 100°C	cSt	6,4
Indice de viscosité	VIE	≥ 115
Volatilité NOACK	%	< 13
TBN	mg KOH / g	5,49
Point d'écoulement	°C	≤ - 27
Point éclair	°C	≥ 200

### NIVEAU DE PERFORMANCE :

- API : CD
- Caterpillar TO-2

2014-01

Les renseignements figurant sur cette fiche technique sont donnés de bonne foi, ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie contractuelle.