



## Fiche Technique 2T COMPETITION 100% SYNTHÈSE

### DESCRIPTIF :

Lubrifiant 100% Synthèse, à base d'ester, spécialement élaboré pour les moteurs de Quad 2 Temps, de toutes cylindrées, fonctionnant dans les conditions de service les plus difficiles : compétition, circuit, usage sportif et intensif.

Lubrification optimale à tous les régimes, propriétés « anti-fumée », pas d'émission de fumée à l'échappement, parfait contrôle des dépôts, ne calamine pas, supporte les températures de fonctionnement élevées et les longues périodes de ralenti, optimise les performances du moteur, s'utilise en mélange ou graissage séparé.

Dépasse largement les normes les plus sévères telles que :

API TC

-JASO FD

-ISO-L-EGD.

- Excellent pouvoir lubrifiant
- Pouvoir anti-usure très important
- Propriétés anti-fumée
- Grande propreté moteur
- Protège contre la rouille et la corrosion

### NIVEAU DE PERFORMANCES :

- API : TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD

Caractéristiques	Unité	Valeurs types
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	878
Couleur	/	Bleue
Viscosité à 40°C	cSt	67,5
Viscosité à 100°C	cSt	10,9
Indice de viscosité	-	150
Point d'écoulement	°C	≤ - 30
Point éclair	°C	≥ 120

2013/06

Les renseignements figurant sur cette fiche technique sont donnés de bonne foi, ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie contractuelle.