



Fiche Technique 2T BIO*

DESCRIPTIF :

Lubrifiant Synthétique, BIODEGRADABLE, spécialement élaboré pour les moteurs 2 Temps des scooters des mers, des moto-marines, de toutes cylindrées et de toutes puissances.

Protège l'environnement, Biodégradable.

Assure une lubrification optimale du moteur dans toutes les conditions d'utilisation, hauts régimes, fortes accélérations et fortes décélérations, longues périodes de ralenti.

Son traitement spécifique, selon une technologie à faible taux de cendre protège le moteur contre l'usure, la rouille, la corrosion et évite tout encrassement des chambres de combustion et système d'échappement.

Recommandé pour les moteurs 2 Temps : Polaris, Yamaha et Kawasaki.

Performance 2T marine : NMMA TC-W3.

- Excellent pouvoir lubrifiant.
- Très grande protection contre l'usure.
- Très bonne propreté moteur.
- Protège contre la corrosion.
- Anti-calamine.
- Anti-fumée (protection de l'environnement).
- Biodégradable

Caractéristiques	Unité	Valeurs types
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	919
Couleur	/	Brun
Viscosité à 40°C	cSt	48,6
Viscosité à 100°C	cSt	8,8
Indice de viscosité	/	≥ 150
Point éclair	°C	≥ 100
Point d'écoulement	°C	- 51

NIVEAU DE PERFORMANCES :

- NMMA TC-W3

2013/06

Les renseignements figurant sur cette fiche technique sont donnés de bonne foi, ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie contractuelle.