



Fiche Technique 2T SCOOT

DESCRIPTIF :

Huile SEMI-SYNTHETIQUE, pour moteurs 2 Temps des Scooters, à graissage séparé ou par mélange.
Très grande protection contre l'usure.

Limite les émissions de fumée et "anti-calamine", maintient les systèmes d'échappement propres.
Prédiluée (couleur verte).

Conseil d'utilisation : Mélange à 3 % en volume ou graissage séparé.

- Très bon pouvoir lubrifiant.
- Grande protection contre l'usure.
- Propreté moteur.
- Protection contre la corrosion.
- Evite l'encrassement des bougies et du système d'échappement.
- Limite les émissions de fumée.

NIVEAU DE PERFORMANCES :

- API : TC
- ISO : L – EGC
- - JASO FC

Caractéristiques	Unité	Valeurs types
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	881
Couleur	/	Verte
Viscosité à 40°C	cSt	75
Viscosité à 100°C	cSt	10
Indice de viscosité	-	≥ 110
Point éclair	°C	≥ 150
Point d'écoulement	°C	≤ - 15

2013/06

Les renseignements figurant sur cette fiche technique sont donnés de bonne foi, ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie contractuelle.