



Fiche Technique 4T 100% SYNT 5w40

DESCRIPTIF :

Lubrifiant 100% synthétique, spécialement élaboré pour les moteurs de Motos, nouvelle génération, de toutes cylindrées et de toutes puissances.

Supporte les températures de fonctionnement élevées, les montées en régime brutales, ainsi que les longues périodes de ralenti.

Assure une parfaite lubrification du moteur et une grande protection contre l'usure et la corrosion.

Excellent pouvoir lubrifiant dans toutes les conditions d'utilisation : long parcours sur autoroute à régime élevé, conduite sportive, trajet de courte durée, conduite en ville.

- Haute détergence et dispersivité (parfait contrôle des dépôts).
- Très grande protection contre l'usure
- Excellente résistance à l'oxydation
- Grande protection contre la rouille et la corrosion
- Très stable thermiquement
- Résistance au cisaillement supérieure.

NIVEAU DE PERFORMANCES :

- API : SL
- JASO : MA 2

Caractéristiques	Unité	Valeurs types
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	853
Viscosité à 40°C	cSt	85
Viscosité à 100°C	cSt	14
Indice de Viscosité	/	> 160
Viscosité CCS à - 25°C	cP	< 5500
Point éclair	°C	≥ 210
Point d'écoulement	°C	< -33

2015/06

Les renseignements figurant sur cette fiche technique sont donnés de bonne foi, ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie contractuelle.